

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

Premessa

Il presente documento concerne la fornitura del NAS e servizi connessi, alle condizioni espressamente stabilite nel presente documento.

Descrizione della fornitura

Le apparecchiature ed i dispositivi oggetto della presente fornitura devono essere nuovi di fabbrica, non ricondizionati in alcuna componente hardware e software, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche minime di seguito descritte.

L'offerta dovrà essere riferita ad un'unica configurazione per ciascun modello, intesa come l'insieme delle componenti, per quanto riguarda il sistema in configurazione base; non saranno quindi accettate offerte che presentino una possibile scelta fra due o più componenti.

In ogni caso deve essere garantita la completezza e l'omogeneità della fornitura.

Nel presente paragrafo e con riferimento ad i componenti sono descritte le **caratteristiche tecniche minime** cui devono necessariamente rispondere le apparecchiature offerte nella configurazione base.

Nas

Descrizione della caratteristica tecnica del valore minimo richiesto	
n.1	Nas Qnap TS-855EU-RP-8G
n. 4	Dischi di rete WD - WD8005FFBX NAS Drives Red Pro
n. 1	Nakivo Enterprise Essentials Perpetua per Backup 2 socket
n. 1	Slitte per Rack da Server RAIL-B02
n. 2	Dischi per cache Kingston 512G KC3000 M.2 2280 NVMe PCIe gen 4.0 SSD
n.1	Scheda espansione di rete 10gbit SFP QNAP QXG-10G2SF-X710
n. 2	Banchi ram Kingston DDR4 3200MHz Non-ECC Unbuffered SODIMM CL22 1RX8 1.2V 260-p

Requisiti di conformità

- Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e marchio CE.
- Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Garanzia

L'apparecchiatura dovrà essere fornita di garanzia di legge.

Predisposizione apparati

Nella fornitura sono comprese n. 2 ore di configurazione a banco e n. 2 ore per l'installazione in sede.

Eventuali ulteriori ore di lavoro necessarie alla configurazione a seguito di imprevisti dovranno essere concordate con la Stazione Appaltante.